

Especificações Técnicas - Amplificadores Sankya

Amplificador	Potência Saída W	Tensão Saída V	Impedância Entrada Ω	Impedância Saída Ω	Resposta Freqüência Hz	DHT %	Sinal / Ruído Relação dB	Consumo W	Dimensões Gabinete MM	Dimensões Com painel MM	Dimensões Cx Papelão MM	Peso Kg
SL 100	100	70,7	27K	50	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	150	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	6
SL 200	100 + 100	70,7	27K	50	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	300	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	7,4
SL 200M	200	70,7	27K	25	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	335	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	7,4
SL 400	200 + 200	70,7	27K	25	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	600	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	8
SL 400M	400	70,7	27K	12,5	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	600	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	8
SL 600	300 + 300	70,7	27K	16	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	900	300x430x63	303x483x66,6	515x380x150	9
SL 1300	600 + 600	70,7	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	1800	400x430x86	400x483x89	590x515x180	15
SL 2400	1200 + 1200	70,7	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	3400	500x430x129	505x483x133	695x515x225	25
SK 102	100	14,15	27K	2	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	150	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	6
SK 104	100	20	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	150	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	6
SK 108	100	28,3	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	150	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	6
SK 202	100 + 100	14,15	27K	2	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	300	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	7,4
SK 204	100 + 100	20	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	300	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	7,4
SK 208	100 + 100	28,3	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	300	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	7,4
SK 402	200 + 200	20	27K	2	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	600	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	8
SK 404	200 + 200	28,3	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	600	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	8
SK 408	200 + 200	40	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	600	270x430x63	270x483x66,6	515x340x150	8
SK 602	300 + 300	24,5	27K	2	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	900	300x430x63	303x483x66,6	515x380x150	9
SK 604	300 + 300	35	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	900	300x430x63	303x483x66,6	515x380x150	9
SK 608	300 + 300	49	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	900	300x430x63	303x483x66,6	515x380x150	9
SK 1302	600 + 600	35	27K	2	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	1800	400x430x86	400x483x89	590x515x180	15
SK 1304	600 + 600	49	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	1800	400x430x86	400x483x89	590x515x180	15
SK 1308	600 + 600	70	27K	8	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	1800	400x430x86	400x483x89	590x515x180	15
SK 2400	1200 + 1200	70	27K	4	30 ~ 20K	0,03	melhor que 100	3400	500x430x129	505x483x133	695x515x225	25